

Boletim Técnico: Fundo Permacoat Selafix

Produto: Fundo Permacoat Selafix. **Classificação:** Premium. **Acabamento:** Fosco microgranulado.

CORES DISPONÍVEIS

| | | | | | |
|--|--|--|---|---|---|
|  Branco: # 01 |  Branco Gelo: # 02 |  Porcelana: # 03 |  Marfim: # 07 |  Amarelo Canário: #08 |  Baunilha: # 09 |
|  Palha: # 10 |  Pérola: # 11 |  Pêssego: # 12 |  Flamingo: # 13 |  Areia: # 14 |  Camurça: # 15 |
|  Preto: # 16 |  Concreto: # 17 |  Ocre: # 18 |  Telha: # 20 |  Amarelo: # 22 |  Verde: # 23 |
|  Azul: # 24 |  Vermelho: # 25 |  Cinza: # 26 |  Grafite: # 27 |  Laranja: # 28 |  Lilás: # 29 |
|  Verde Claro: # 31 |  Barcelona: # 32 |  Azul Claro: # 33 |  Azul Piscina: # 34 |  Verde Porto: # 35 | |

Descrição: Produto recomendado para ser usado em superfícies externas e internas como fundo de ancoragem de texturados pastosos. Por apresentar maior resistência que o selador, possibilita que o quartzo presente na textura não rompa o filme durante a aplicação. Sua fórmula contém biocidas não metálicos que auxiliam no combate ao surgimento de micro-organismos no substrato, também é notável a sua resistência a alcalinidade. Permacoat Selafix deve ser usado igualmente como primeira demão para a linha de texturas da Cores Indústria de Tintas, exceto Revescoat.

Armazenamento: Pode ser estocada até o limite da data indicada pela Cores Tintas na etiqueta na embalagem do produto, desde que esteja na posição vertical, local coberto, ventilado e seco e essa embalagem não tenha sido aberta. Obedecendo sempre o limite de empilhamento indicado na embalagem.

Demãos: Uma farta é suficiente, contudo se a superfície não estiver em condições ideais, uma segunda demão poderá se fazer necessária.

Diluição: Pronto para uso, se necessário diluir em até 10% em água potável.

Embalagem: Barrica com 21,5 quilos.

Ferramentas para aplicação: Rolo de lã de carneiro, rolo de cerdas curtas, pincel de cerdas curtas, trincha, pistola.

Limpeza: Água, sabão ou detergente neutro, pano ou esponja macia (esfregar suavemente)

Secagem: Ao toque: 1 hora/Cura total – 6 horas.

Rendimento: Aproximadamente de 80 m² a 100 m² por Barrica.

Observações: - Agite constantemente o produto diluído evitando assim sedimentação das cargas no produto.
- Em paredes novas, aguarde a cura do cimento por 28 dias para então aplicar o fundo Permacoat Selafix.