

Boletim Técnico: Textura Tec-LarColorcoat

Produto: TexturaTec-larColorcoat. **Classificação:** Standard. **Acabamento:** Fosco Granulado.

CORES DISPONÍVEIS

					
Branco: # 01	Branco Gelo: # 02	Porcelana: # 03	Marfim: # 07	Amarelo Canário: #08	Baunilha: # 09
					
Palha: # 10	Pérola: # 11	Pêssego: # 12	Flamingo: # 13	Areia: # 14	Camurça: # 15
					
Preto: # 16	Concreto: # 17	Ocre: # 18	Telha: # 20	Amarelo: # 22	Verde: # 23
					
Azul: # 24	Vermelho: # 25	Cinza: # 26	Grafite: # 27	Laranja: # 28	Lilás: # 29
					
Verde Claro: # 31	Barcelona: # 32	Azul Claro: # 33	Azul Piscina: # 34	Verde Porto: # 35	

Descrição: Colorcoat é uma textura econômica hidrorrepelente, com quartzo, apresentando boa resistência às intempéries. Possui bom poder de aderência, cobertura e enchimento, disfarçando com eficácia defeitos em alvenarias externas e internas.

Armazenamento: Pode ser estocada até o limite da data indicada pela Cores Tintas na etiqueta da embalagem do produto, desde que esteja em posição vertical (caso barrica e lata), local coberto, ventilado e seco e a embalagem não tenha sido aberta.

Demãos: Duas.

Diluição: Na 1ª demão diluir, aos poucos, entre 40% a 50% em água potável. Para a 2ª demão diluir entre 5% a 10% em água potável.

Embalagem: Barrica e lata com 30 quilos e saco com 25 quilos.

Ferramentas para aplicação: Para 1ª demão: rolo tipo lã de carneiro; para 2ª demão rolo alveolar de textura.

Limpeza: Água, sabão ou detergente neutro, pano ou esponja macia (esfregar suavemente).

Secagem: Ao toque – 1 hora/ Entre demãos – 6 horas/ Cura total – 72 horas.

Rendimento: Aproximadamente 22 m² em barrica e 18 m² por saco em duas demãos em superfície lisa e bem acabada.

Observações:

- Antes do processo de aplicação é necessário um teste de diluição a fim de estabelecer o índice correto para o tipo de substrato a ser coberto.
- O Fundo Permacoat Selafix pode ser aplicado dentro de suas características substituindo a 1ª demão da Tec-Lar Colorcoat, conferindo assim melhor resistência ao substrato.
- A textura Tec-Lar Colorcoat não é um produto indicado para ser aplicado externamente em imóveis nas áreas litorâneas ou lacustres, ou ainda em construções a partir de quatro andares.
- Em paredes novas, aguarde a cura do cimento por 28 dias para então aplicar a textura.