

Boletim Técnico: Technocril Fachada Multiuso

Produto: Tinta Acrílica Technocril Fachada Multiuso. **Classificação:** Premium. **Acabamento:** Fosco Levemente Rugoso.

CORES DISPONÍVEIS



Branco: # 01



Preto: # 16



Amarelo: # 22



Verde: # 23



Azul: # 24



Vermelho: # 25



Cinza: # 26



Grafite: # 27

Descrição: Revestimento especial antiderrapante tem seu filme emborrachado de qualidade superior que confere a esse produto enorme resistência a intempéries e ao intenso trânsito de pessoas; também proporciona alto grau de lavabilidade e durabilidade de superfície pintada. Formulado com tecnologia para ajudar a controlar o surgimento de algas, bactérias e mofo; é ideal para demarcação de pisos e revestir quadras poliesportivas, áreas de lazer, fachadas e empenas de prédios e casas expostas, sobretudo em regiões lacustres e litorâneas.

Armazenamento: Pode ser estocada até o limite da data indicada pela Cores Tintas na etiqueta na embalagem do produto, desde que esteja na posição vertical, local coberto, ventilado e seco e essa embalagem não tenha sido aberta.

Demãos: Duas, porém dependendo do estado do substrato, uma terceira poderá se fazer necessária. >

Diluição: 20% a 30% em água potável em todas as demãos.

Embalagem: Lata com 18 litros.

Ferramentas para aplicação: Rolo de lã de cerdas curtas, pincel de cerdas curtas, trincha.

Limpeza: Água, sabão ou detergente neutro, pano ou esponja macia.

Secagem: Ao toque – meia hora/ Entre demãos – 4 horas/ Cura total – 72 horas.

Rendimento: 90 a 150m² por lata, dependendo do substrato, considerando a diluição indicada acima.

